Information Presse
Octobre 2011

Travaux Publics
Pâtes lubrifiantes TECH'
une gamme complète pour l'emboîtement des canalisations

Spécialiste des produits d'étanchéité, GEB dispose d'une gamme complète de produits bâtiment performants et techniques. Aujourd'hui, GEB met son savoir-faire au service des professionnels des travaux publics et propose la gamme TECH', des pâtes lubrifiantes dédiées à l'emboîtement des canalisations.

Pour offrir un maximum de performances, la gamme TECH' de GEB se compose de produits techniques issus de deux types de formulation permettant ainsi de répondre à tous les besoins sur le terrain. Utilisables pour l'évacuation et la pression, ils conviennent pour tout type de diamètre.

TECH', les lubrifiants à base aqueuse

Evitant la déformation des joints (EPDM et NBR), les lubrifiants à base aqueuse de la gamme TECH' bénéficient d'excellentes propriétés de glissement. Le professionnel pourra choisir selon l'application :

☞ TECH'Ground qui facilite l'emboîtement des canalisations en béton et GRP (Glass Reinforced Plastic) à joints élastomères des réseaux d'assainissement sous pression ou d'écoulement gravitaire. A base de matières premières minérales et naturelles, cette pâte lubrifiante protège le matériau et s'applique en couche épaisse même sur support mouillé. Avec une température d'utilisation de -10°C à +50°C, elle offre un facteur de réduction de frottement jusqu'à 7.3 à 20°C.

☞ TECH'Plast est une pâte lubrifiante pour l'emboîtement des canalisations plastiques et GRP à joints élastomères. Compatible eau potable (10 CLP NY 009), elle s'utilise de -5°C à +40°C et garantit un facteur de réduction de frottement à 20°C jusqu'à 8.2. Comme TECH'Ground, elle peut s'appliquer sur support mouillé.

☞ TECH'Steel est une pâte d'emboîtement lubrifiante qui facilite l'assemblage des canalisations en fonte ductile équipées de joints élastomères. Compatible eau potable selon l'agrément TZW, elle contient des additifs anti-corrosion et peut donc s'appliquer sur support mouillé. Sa température d'utilisation est de -5°C à +40°C et son facteur de réduction de frottement à 20°C va jusqu'à 6.5.

GEB - S.A.S. - Fondée en 1860
282 avenue du Bois de la Pie
BP 62062 Tremblay en France
95972 Roissy Charles de Gaulle cedex - France
Tél. : 01 48 17 99 99 - Fax : 01 48 17 98 00
www.geb.fr

andré sudrie
relations presse
63 rue Rambuteau 75004 Paris
Tél : 01 42 78 22 22 • Fax : 01 42 78 57 20
Web : www.andresudrie.com

TECH', les lubrifiants à base organique

Universels, les lubrifiants à base organique de la gamme TECH' possèdent une plage de température d'utilisation plus importante. Pour des applications dans des conditions climatiques difficiles, le professionnel trouvera deux solutions haute performance non-hydrosolubles donc résistantes à l'eau :

☞ TECH'Proof est une graisse d'emboîtement lubrifiante pour l'assemblage durable de tous les types de canalisations aux excellentes propriétés de glissement. Avec une température d'utilisation de -20°C à +180°C, TECH'Proof possède un facteur de réduction de frottement à 20°C allant jusqu'à 11. Formulée avec des matières premières conformes aux listes positives (10 CLP NY 014), elle est compatible eau potable et autorisée pour un contact alimentaire indirect (conformité NSF catégorie H1). Parfaitement inerte, TECH'Proof est stable à l'oxydation, ne jaunit pas et ne rancit pas.

☞ TECH'3102 est une pâte d'emboîtement extra-lubrifiante pour réaliser l'assemblage durable de tous les types de canalisations métalliques et plastiques équipées de joints élastomères ou joints à lèvres. Dotée de très bonnes propriétés de lubrification et de glissement, elle évite la déformation des joints (EPDM et NBR). Conforme aux listes positives (06 CLP NY010), TECH'3102 est compatible eau potable. Tous ses composants répondant aux exigences de la FDA, elle est autorisée pour un contact alimentaire indirect. Avec un facteur de réduction de frottement allant jusqu'à 16 à 20°C, sa température d'utilisation est de -50°C à +220°C.

Avec la gamme TECH', GEB propose une gamme complète de produits techniques adaptés aux exigences des travaux publics.

Distribution : Quincailleries Professionnelles - Négoces Matériaux