



## Nouvelle gamme **éO** de DÉNY SECURITY :

### Une offre complète de solutions pour faciliter l'évacuation des personnes dans les E.R.P.

Dans les Etablissements Recevant du Public, l'une des obligations relatives à la protection des personnes est de garantir leur évacuation sécurisée en cas d'incendie et/ou de mouvement de foule. Définie par la norme EN 1125, elle impose d'équiper toutes les issues de secours de portes en sortie toujours libres, dans le sens de la sortie. Pour répondre à cette exigence, DÉNY SECURITY propose déjà un éventail de solutions. Aujourd'hui, l'entreprise enrichit son offre avec éO, une gamme complète de serrures antipanique et de manœuvres extérieures qui allient design novateur et sécurité optimale.



#### **éO : une réponse fiable aux plus hautes exigences**

Pour offrir une évacuation rapide et sûre en cas d'urgence, la nouvelle gamme éO de DÉNY SECURITY se compose de serrures à 1, 2 ou 3 points de fermeture et se décline en version barre de manœuvre et Push Bar (barre de poussée). Complète, elle intègre également une crémone pompier homologuée EN 179 pour la sécurisation des vantaux semi-fixe.

Coupe-feu de série, tous les modèles sont certifiés EN 1125 : 2008 au plus haut niveau, avec essais d'endurance réussis sur plus de 300.000 cycles d'ouverture/fermeture. D'une grande qualité de conception, la barre de manœuvre bénéficie d'une résistance importante, un atout indispensable en cas de situation de panique lorsque plusieurs personnes se ruent vers une porte pour l'ouvrir.

Garantissant performance et durabilité, la gamme éO de DÉNY SECURITY répond aux exigences les plus élevées de tous les bâtiments exposés au risque de mouvement de foule, quels que soient les secteurs et leur taille (aéroports, établissements scolaires, hôpitaux, hôtels, espaces culturels et de loisirs...).



## éO : une solution universelle et esthétique

Avec leur design contemporain et leur finition élégante en aluminium gris, les serrures antipanique de la gamme éO s'intègrent harmonieusement à tous les types de portes 1 vantail ou 2 vantaux, en aluminium, PVC, métal et bois.

Réversibles sans démontage grâce à un mécanisme symétrique, elles sont dotées de coffres à la largeur réduite. L'ensemble offre ainsi une grande flexibilité d'installation et une facilité de mise en œuvre, à droite comme à gauche, même sur des profils étroits.

Conformément aux exigences de la norme EN 1125, les barres de la gamme éO sont recoupables aisément, sans nouveau réglage du mécanisme, pour couvrir au minimum 60% de la largeur de la porte et rester facilement accessibles.

Pour apporter une réponse globale à tous les projets, DÉNY SECURITY propose en complément des dispositifs extérieurs permettant un accès du dehors :

- des manœuvres mécaniques en version béquille, bouton ou poignée rotative qui peuvent être condamnées par un cylindre rond ou à profil européen,
- des manœuvres électriques pour piloter les barres de la gamme éO en toute sécurité. Compatibles avec l'ensemble des systèmes de contrôle d'accès du marché, elles se déclinent en version béquille ou bouton et offrent la possibilité d'ajouter une ouverture d'urgence via un cylindre mécanique (rond ou européen). Alimentées en 12 ou 24 VCC, ces manœuvres électriques peuvent réaliser une fonction de libre accès.



A noter, à l'instar de l'ensemble des serrures antipanique de la gamme éO, les manœuvres extérieures sont elles aussi entièrement réversibles pour faciliter leur installation.