Information presse
Septembre 2021

Le sol prend le large avec le nouveau parquet

DUNE

Alliant teinte naturelle légèrement sablée, finition structurée et lames larges, le nouveau parquet en chêne DUNE de DESIGN PARQUET, fabricant français, agrandit et illumine tous les espaces, en leur apportant une note contemporaine.

andré sudrie
relations presse
63 rue Rambuteau 75004 Paris
Tél : 01 42 78 22 22 • Fax : 01 42 78 57 20
Web : www.andresudrie.com

Retrouvez cette information
et téléchargez les visuels
sur www.andresudrie.com

DESIGN PARQUET
P.A. de Torcé Est
35370 TORCÉ
Tél. : 02 99 49 66 66
www.designparquet.fr

Inspiré de la nature, avec ses lames structurées révélant des nœuds en surface, le parquet DUNE, issue de la gamme Design Déco de DESIGN PARQUET, prône un habitat durable.

DESIGN PARQUET a, en effet, pensé à tous les amateurs de parquets avec DUNE qui est proposé en chêne massif et en semi-massif Loft Pro, fournissant les meilleures performances thermiques, acoustiques et de stabilité.

Sa teinte singulière, légèrement grisée et sablée, procure une grande luminosité dans la pièce. En jouant les contrastes avec la couleur des murs ou du mobilier, par exemple, le parquet DUNE s'adapte à tous les styles de décoration intérieure, des plus contemporains aux plus classiques.

Avec des lames proposées en différentes largeurs (90 – 130 et 180 mm) pouvant être posées à l'anglaise, à la française, en point de Hongrie ou à Bâton rompu, DUNE permet de créer un lieu unique en agrandissant et structurant l'espace.

- Caractéristiques techniques -

Parquet DUNE chêne massif ou semi-massif Loft Pro

Essence : **chêne**

Choix :
. Premier /Rustique : mélange non proportionnel. L'aubier et variations de couleurs admis.
. Rustique / Campagne : parquet avec nœuds sans limite de dimension et de nombre
. Premier : petits nœuds jusqu'à 10 mm, sans aubier, légères variations de couleur
. Rustique : sans aubier. Nœuds, sans limite de nombre, de 10 à 15 mm pouvant aller jusqu'à 40 mm pour des lames dont la largeur est supérieure à 130 mm. Discoloration admise. Bouché.

Densité : **650 kg/m³**

Finition : **Structuré, huile Natura 834**

Assemblage : **Rainure et Languette**

CHENE	TYPE DE POSE	SECTION (MM)	LONGUEURS (MM)	PAREMENT	CHANFREINS
MASSIF	A L'ANGLAISE	14x130	400 - 1500	-	4
		20x180	600 - 2000(1)	-	4
	POINT DE HONGRIE 45°	14x90	500	-	4
	BATON ROMPU	14x90	500	-	4
LOFT PRO	A L'ANGLAISE A LA FRANCAISE	12x145/180	1000 - 2000 (2)	3.2 mm	2
		16x180/220	1000 - 2000 (2)	4.5 mm	2
		20x180	1000 - 2000 (2)	7 mm	2
		XXL 20x295	1800 - 3000 (2)	4.5 mm	2
	POINT DE HONGRIE 45°	16x190	500	4.5 mm	4
		16x130	770	4.5 mm	4
	BATON ROMPU	16x90	500	4.5 mm	4

(1) 15% de la surface en lames < 600 mm
(2) 20% de la suface en lames < aux dimensions indiquées

Compatible sur sol chauffant rafraîchissant hydraulique basse température (selon section)