

# PARQUET LODGE

## Un intérieur cosy



Quoi de mieux que des meubles en bois, des accessoires aux teintes chaudes, de nombreux coussins sur un canapé pour une décoration cosy.

Offrant l'aspect typique du bois vieilli avec ses lames structurées, le nouveau parquet **Lodge** de Design Parquet participe aussi à l'atmosphère authentique et cocooning d'un intérieur dans lequel il est simple de se réfugier pour faire une pause ou se sentir bien avec ses proches.



**andré sudrie**  
relations presse

241 bd Voltaire - 75011 Paris  
Tél : 01 42 78 22 22  
Web : [www.andresudrie.com](http://www.andresudrie.com)

Retrouvez cette information  
et téléchargez les visuels  
sur [www.andresudrie.com](http://www.andresudrie.com)

DESIGN PARQUET  
P.A. de Torcé Est  
35370 TORCÉ  
Tél. : 02 99 49 66 66  
[www.designparquet.fr](http://www.designparquet.fr)



Contribuant à l'atmosphère chaleureuse des pièces qu'il revêt, le nouveau parquet semi-massif en chêne Lodge séduit par son aspect rustique avec sa finition vernis mat. Proposé en choix Campagne, Lodge affiche une texture en surface structurée qui en fait une pièce maîtresse de chaque intérieur. Elle offre certains aspects singuliers (nœuds bouchés, aubier) d'un parquet façonné par les ans qui fait tout son charme.

Posé à l'anglaise, Lodge est disponible en deux sections (12 x 180 et 16 x 180 mm) en longueur de 600 à 2000 mm. Le parement de 3,2 et 4,5 mm en surface, selon les références, participe à la stabilité et à la résistance du parquet semi-massif en chêne sur contreplaqué bouleau dans les zones de passage moyen ou intermittent. Les deux chanfreins participent à l'esthétique de l'ensemble.

## - Caractéristiques techniques -

### Parquet semi-massif Loft Pro Lodge

Essence : chêne

Choix : Campagne

Densité : 650 kg/m<sup>2</sup>

Aspect possible : structuré

**Description :** Parquet avec nœuds sans limite de dimension et de nombre, les piqûres de vers sont limitées. Nœuds ouverts et traversants acceptés. La discoloration et les gerces sont admises. Les fentes sont limitées à 50 mm en bout de lame. L'aubier sain est toléré sans limite.

Densité : 650 kg/m<sup>3</sup>

Finition : nœuds bouchés, vernis mat

Chanfrein : 2

Sections : 12 x 180 x 600 – 2000 mm / parement 3,2 mm  
16 x 180 x 600 – 2000 mm / parement 4,5 mm

Assemblage : Rainure et Languette

Pose : flottante selon DTU 51-11, collée selon NF DTU 51-2

Classement au feu : Dfl-s1 (suivant EN 14342)

Emission dans l'air (COV) : A+

Prix public indicatif HT/m<sup>2</sup> : Section : 12 x 180 : 77,20 €  
Section : 16 x 180 : 92,90 €